



Die **i.FIX** Montageplatten von i.GLUESYSTEMS ermöglichen die bohrlochlose Befestigung von Gegenständen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit (Gewicht, Größe, Kontaktfläche) nicht direkt geklebt werden können und über keinen eigenen Montageadapter verfügen.

Standardisierte Edelstahl-Montageplatten von i.GLUESYSTEMS sind mit eingepresstem Gewindebolzen und Sperrzahnmutter in den Größen M4 bis M8 erhältlich.

Rund:

Ø 30 mm; Plattenstärke 1,0 mm; Einpressgewindebolzen M4 x 15
Ø 40 mm; Plattenstärke 1,5 mm; Einpressgewindebolzen M6 x 10
Ø 50 mm; Plattenstärke 1,5 mm; Einpressgewindebolzen M8 x 10

Eckig:

40 x 20 mm; Plattenstärke 1,0 mm; Einpressgewindebolzen M4 x 10

Die Montageplatten können auf Anfrage auch kundenindividuell in abweichenden Materialien (z.B. Aluminium, Stahl) und Formen gefertigt werden.

ANWENDUNGSBEISPIELE**PRODUKTVORZÜGE**

- Wandhalterungen
- Hygienespender
- Leuchten
- Rohrschellen
- Gardinenstangen/Jalousie
- Briefkästen, Hausnummern, Überwachungs- und Alarmsysteme e.t.c.

- + Zerstörungs- und rostfreie Montage im Innen- und Außenbereich
- + Saubere und geräuschlose Montage
- + Rückstandslose Demontage
- + Keine Leitungs- und Isolierschäden
- + Verhinderung von Kältebrücken
- + Keine bohrlochtypische Schimmelbildung

Allgemeine Hinweise: Zu beklebende Untergründe müssen tragfähig sowie frei von Staub, Fett, Öl und Schmutz sein. Bei Verklebungen zwischen luftdichten Flächen ist eine Befeuchtung der Klebstoffmasse erforderlich. Für die Vorreinigung und Befeuchtung empfehlen wir unseren i.CLEANER. Vor Endmontage des Produktes Aushärtezeit des jeweiligen Klebstoffes beachten!